




## SECCIONALES

Las puertas seccionales abren verticalmente hacia arriba ofreciendo más espacio delante y detrás de la puerta. Los paneles se desplazan de forma plana debajo el techo, de forma vertical sobre el vano o siguiendo el techo de esta forma consigue más espacio en el lugar y delante del mismo pudiendo aprovechar todo el ancho de paso. Las puertas seccionales tienen una combinación de acero y aluminio, excelente diseño y su seguridad certificada. Las puertas seccionales siempre caben, independientemente de la forma del vano: rectangular, inclinado, con arco segmentado o arco de medio punto, etc. Por este motivo son ideales para la garage de casa y carga - descarga de camiones.

Son una solución alternativa a sus requerimientos de cierre. Contienen una estructura sólida y características que permite tener aislación térmica.

De acuerdo al sistema de apertura de los portones se pueden clasificar en

- - Normal lift
- High lift
- Vertical lift



*Cortinas Industriales - Cortinas Metálicas  
 Puertas de Seguridad - Puertas Industriales  
 Portones Seccionales*





**Posibles Accesorios**

Ventanas para paneles

Relleno con espuma

Panel sin ventana

Relleno con espuma

**Beneficios**

- Sistema de apertura con cierre manual y motorizado.
- Excelente aislamiento termico.
- Cuentan con burlete perimetral en toda su estructura lo que permite una buena hermeticidad ante agentes ambientales .
- Silenciosa
- El cliente puede definir dimensiones y el diseño que prefiera con una superficie completa o com ventanas .

**Características**

Nuestras seccionales de acero están fabricadas exclusivamente en el tipo sándwich de doble pared, Con panel metálico conformado por dos caras de acero galvanizado prepintado con núcleo de espuma rígida de poliuretano expandida de alta densidad como aislante térmico.

Esto garantiza el mejor aislamiento acústico y térmico, además de un funcionamiento especialmente silencioso, en comparación con las puertas de pared sencilla. Los retenes labiales flexibles, dispuestos entre las secciones, no pierden adherencia incluso a temperaturas bajas y evitan la pérdida de calor y la entrada del polvo.

Las puertas seccionales están dotadas de un núcleo de espuma rígida de poliuretano de 40 mm que garantiza un buen aislamiento térmico y acústico.



Normal Lift

High Lift

Vertical Lift

